NaviTrack Scout®
Un localizador compacto para cámaras y sondas

- **El método de búsqueda más rápido y preciso.**
- **Fácil: ¡sólo tiene que fijarse en la señal más alta! ¡Cualquiera puede hacerlo! Sin ceros ni picos.**
- **Preciso: con un mapa en pantalla para confirmar la localización.**

Lo único que tiene que hacer es seguir el número creciente.

El NaviTrack Scout® es ideal para:

- Localizar cámaras (equipado con un transmisor):
  - Todos los sistemas de cámara de inspección SeeSnake® (512 Hz).
  - También localiza transmisores de 33 kHz, 640 Hz de otros fabricantes.
- Para localizar una sonda fijada a un cable, utilice la manguera de chorro (consulte la página 135).

Pantalla gráfica

- Pantalla LCD.
- Lectura de la profundidad automática.
- Retroiluminación automática.
- Toda la información que necesita en una sola pantalla.
- La aproximación al objetivo desde cualquier dirección le dará la misma información.

Características

- Sólo 1,4 kg de peso.
- Alimentación: 4 pilas C.
- Duración de las pilas : aproximadamente 16 horas.
- Frecuencias estándar:
  Sonda: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
  Rastreo activo de líneas: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
  Rastreo pasivo de líneas CA: 50 Hz

Equipo estándar

- Maletín de plástico.
- 4 pilas C.
- Marcadores de superficie y clip.

N° de catálogo	Descripción
19243	Localizador NaviTrack™ Scout
20248	Maletín para localizador NaviTrack™ Scout

Sonda remota con adaptador 1/2" para manguera de agua a presión.

GIMATEG
INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS
info@gimateg.com 937071855

Transmisores RIDGID®

RIDGID® le ofrece una gama de transmisores para distintas aplicaciones.

Transmisor remoto

- Se puede unir a un cable de limpieza de desagües o a una manguera de limpieza de agua a presión para ubicar el Transmisor Remoto en una tubería.
- Cuando el LED parpadea, ello indica que la sonda está transmitiendo.

Sonda remota con 1/2" adaptador de agua a presión

N° de catálogo	Descripción
16728	Transmisor remoto
19263	Adaptador para cables para máquinas de tambor de 16 - 20 mm (5/8" & 3/4")
19268	Adaptador para cables de 12 - 22 mm (7/8" & 1/2")
19273	Adaptador para cables de sección de 10 - 16 mm (5/8" & 3/8")
19258	Adaptador para cables de sección de 32 mm (1 1/4") Cables
86246	Adaptador para mangueras de agua a presión 1/2" (uso con sistema de chorro de agua grande, no RIDGID®)

Transmisor flotante

- Para hallar tanques sépticos, etc.
- Señal de 512 Hz.
- Cuando el LED parpadea, ello indica que la sonda está transmitiendo.
- ø 40 mm.
- A batería.

N° de catálogo	Descripción
19793	Transmisor flotante (conjunto de 2 piezas)





Transmisor de línea NaviTrack™

- Para el rastreo de líneas activas, cables enterrados, líneas telefónicas, líneas multicapa, de cobre, etc., que puedan transportar señal electromagnética.

N° de catálogo	Descripción
15003	Transmisor de línea NaviTrack™
20503	Abrazadera de señal de inducción

Equipo estándar

- Dos cables de conexión de 4 m, en espiral.
- Barra de tierra de alta conductividad.
- Ocho pilas D.
- Abrazadera de señal de inducción (accesorio opcional).

Características

- Maletín duradero y fácil de transportar.
- Frecuencia: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Potencia de salida: variable de 10 watios.
- Alimentación: ocho pilas D o con adaptador de 230 V.
- Duración de las pilas: Más de 120 horas.
- Tamaño: 375 mm x 160 mm x 180 mm.

El transmisor de línea NaviTrack™ puede generar una señal en la línea, tubería o cable enterrados de tres maneras diferentes:

Conexión directa con cables de conexión.



Inducción usando la abrazadera de señal inductiva.



Inducción desde la caja del transmisor.